

Fiche produit

Bois lamellé-collé

Votre interlocuteur



Mario Thürig
Conseiller de vente

Tel.: 034 429 20 35
Portable : 076 355 09 38



Essence	épicéa/sapin (mélèze s. demande)	Dimensions	
Origine du bois	locale	Epaisseur :	de 8 cm à 28 cm à partir de 28 cm collage en bloc
Epaisseur des lamelles	standard 40 mm	Hauteur :	de 8 cm à 200 cm à partir de 200 cm sur demande
Collage	polyuréthane (joint de colle sans formaldéhyde, résistant à l'eau, non-visible)	Longueur :	min. 4.0 m, max. 36 m à partir de 36 m sur demande
Humidité du bois	12 % (+/- 2 %)	Spécificités	<ul style="list-style-type: none">• Usinage sur demande• Renforcement des zones d'appuis (lamelle/cale en hêtre)• Sur-hauteur• Délignement possible jusqu'à une largeur de 52 cm, économies des coûts (surface de sciage brut sur un côté, nombre de pièces par multiples de deux)• Découpe finale avec surmesure de 2 cm• Coupe de longueur, précision +/- 2 mm
Masse volumique	épicéa env. 460 kg/m ³		
Finition des bords	à vive arête ou chanfreiné (surface standard de chanfrein 6 mm)		
Résistance SIA 265	GL24h, GL28k, GL28h (autres sur demande)		
Classes visuelles selon usages commerciaux en Suisse			
	<ul style="list-style-type: none">• Qualité normale (N) pour constructions visibles• Qualité industrielle (I) pour applications invisibles et structures porteuses pour bâtiments industriels et commerciaux		