

Fiche produit

KVH

Votre interlocuteur



Mario Thürig
Conseiller de vente

Tel.: 034 429 20 35
Portable : 076 355 09 38



Essence	épicéa/sapin
Origine du bois	locale
Collage	polyuréthane (joint de colle sans formaldéhyde, résistant à l'eau, non-visible)
Humidité du bois	max. 15 % (+/- 3 %)
Masse volumique	épicéa env. 460 kg/m ³
Résistance selon DIN 1052-2008	C24
Classe visuelle selon DIN4074-1	
	<ul style="list-style-type: none"> Qualité normale (si) pour applications visibles Qualité industrielle (nsi) pour applications invisibles dans les bâtiments industriels et commerciaux
Spécificités	<ul style="list-style-type: none"> Longueur standard 13 m Longueur spéciale possible à partir de 2 m³ par section et longueur Longueurs possibles jusqu'à 18 m Chargement selon un ordre défini possible

Livrables

		KVH si							
Largeur	Hauteur								
	10	12	14	16	18	20	22	24	
6		x	x	x	x	x	x	x	
8	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	x	x	x	x	x	x	x	x	
12		x		x	x	x	x	x	
14			x			x			

		KVH nsi									
Largeur	Hauteur										
	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
5		x	x	x	x	x	x	x	x		
6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7				x	x	x	x	x	x		
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12			x	x	x	x	x	x	x	x	x
14				x	x	x	x	x	x	x	x

Nous revendons le bois équarri du commerce et pouvons proposer les prix habituels du marché.