

# Fiche produit

## Porteurs cintrés

Votre interlocuteur



**Peter Gfeller**  
Directeur ingénierie / Vente

Tel.: 034 429 20 26



<b>Essence</b>	épicéa/sapin	<b>Dimensions</b>	
<b>Origine du bois</b>	locale	<b>Epaisseur :</b>	de 8 cm à 28 cm à partir de 28 cm collage en bloc
<b>Epaisseur des lamelles</b>	standard 40 mm (rayon intérieur max. 1:200)	<b>Hauteur :</b>	de 8 cm à 200 cm à partir de 200 cm sur demande
<b>Collage</b>	polyuréthane (joint de colle sans formaldéhyde, résistant à l'eau, non-visible)	<b>Longueur :</b>	min. 4.0 m, max. 40,0 m à partir de 40,0 m sur demande
<b>Humidité du bois</b>	12 % (+/- 2 %)	<b>Spécificités</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usinage sur demande</li> <li>• Renforcement des zones d'appuis (lamelle/cale en hêtre collée)</li> <li>• Organisation du transport</li> <li>• Service ingénierie</li> </ul>
<b>Masse volumique</b>	épicéa env. 460 kg/m <sup>3</sup>		
<b>Résistance SIA 265</b>	GL24h, GL28k, GL28h (autres sur demande)		
<b>Classes visuelles selon usages commerciaux en Suisse</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualité normale (N) pour constructions visibles</li> <li>• Qualité industrielle (I) pour applications invisibles et structures porteuses pour bâtiments industriels et commerciaux</li> </ul>		