

Fiche produit

Madriers de dalle

Votre interlocuteur



Mario Thürig
Conseiller de vente

Tel.: 034 429 20 35
Portable : 076 355 09 38



Essence	épicéa/sapin	Dimensions	
Origine du bois	locale	Epaisseur :	par section de 40 mm 80 / 120 / 160 / 200 / 240 mm
Epaisseur des lamelles	standard 40 mm	Largeur :	par section de 40 mm Largeur de recouvrement toujours impaire 150 / 170 / 190 / 210 mm (crête 15 mm)
Collage	polyuréthane (joint de colle sans formaldéhyde, résistant à l'eau, non-visible)	Longueur :	min. 4.0 m, max. 36 m
Humidité du bois	12 % (+/- 2 %)	Spécificités	<ul style="list-style-type: none">• Profil : Double rainé-crêté• Coupe de longueur, précision +/- 2 mm
Masse volumique	épicéa env. 460 kg/m ³		
Finition des bords	à vive arête ou chanfreiné (surface standard de chanfrein 6 mm)		
Résistance SIA 265	GL24h		
Classes visuelles selon usages commerciaux en Suisse			
	<ul style="list-style-type: none">• Qualité normale (N) pour constructions visibles• Qualité industrielle (I) pour applications invisibles et structures porteuses pour bâtiments industriels et commerciaux		