

Produkteblatt

Boden- und Deckenelemente

Ihr Ansprechpartner



Mario Thürig
Verkaufsberater

Tel.: 034 429 20 35
Mobile: 076 355 09 38



Holzart	Fichte/Tanne	Abmessungen
Holzherkunft	heimisch	Elementdicke: von 8 cm bis 28 cm
Lamellenstärke	Standard 40 mm (stärkere Lamellen nach Absprache)	Elementbreite: max. 100 cm ab 100 cm auf Anfrage
Verleimung	Polyurethan (formaldehydfreie, wasserfeste, nicht sichtbare Leimfuge)	Elementlänge: mind. 4m, max. 36 m ab 36 m auf Anfrage
Holzfeuchte	12 % (+/- 2 %)	Spezielles
Rohdichte	Fichte ca.460 kg/m ³	<ul style="list-style-type: none">• Profile: Nut/Feder, Doppelnut und Kamm, Falz (andere auf Anfrage)• 3-Schicht Federn (gefast) können ab Lager bezogen werden, 19 x 60 mm, Nut 20 mm• Auftrennen bis 52 cm Breite möglich, Kostenersparnis (einseitig sägerohe Oberfläche, Stückzahlen paarig aufgehend)• Massgenau gekappt +/- 2 mm• Beim Verlegen der Platten muss pro Laufmeter Plattenbreite eine Fuge von 1 cm vorgesehen werden, zur Aufnahme der Schwind- und Quellungsbewegungen.• Optional mit Akustikprofil
Kantenbearbeitung	scharfkantig oder gefast (Fasfläche Standard 6 mm)	
Festigkeit SIA 265	GL24h	
Erscheinungsklassen nach Handelsgebräuchen der Schweiz		
	<ul style="list-style-type: none">• Normalqualität (N) für sichtbare Konstruktionen• Industriequalität (I) für nicht sichtbare Anwendungen sowie Tragwerke im Industrie- und Gewerbebau	