

Produkteblatt

Bodendielen

Ihr Ansprechpartner



Mario Thürig
Verkaufsberater

Tel.: 034 429 20 35
Mobile: 076 355 09 38



Holzart	Fichte/Tanne	Abmessungen
Holzherkunft	heimisch	Dicke: im Raster 40 mm 80 / 120 / 160 / 200 / 240 mm
Lamellenstärke	Standard 40 mm	Breite: im Raster 20 mm Deckbreite immer ungerade 150 / 170 / 190 / 210 mm (Spitzkamm 15 mm)
Verleimung	Polyurethan (formaldehydfreie, wasser- feste, nicht sichtbare Leimfuge)	Länge: mind. 4.0 m, max. 36 m
Holzfeuchte	12 % (+/- 2 %)	Spezielles
Rohdichte	Fichte ca. 460 kg/m ³	<ul style="list-style-type: none">• Profil: Doppelnut und Kamm• Massgenau gekappt +/- 2 mm
Kantenbearbeitung	scharfkantig oder gefast (Fasfläche Standard 6 mm)	
Festigkeit SIA 265	GL24h	
Erscheinungsklassen nach Handelsgebräuchen der Schweiz		
<ul style="list-style-type: none">• Normalqualität (N) für sichtbare Konstruktionen• Industriequalität (I) für nicht sichtbare Anwendungen sowie Tragwerke im Industrie- und Gewerbebau		