

Produkteblatt

KVH

Ihr Ansprechpartner



Mario Thürig
Verkaufsberater

Tel.: 034 429 20 35
Mobile: 076 355 09 38



Holzart	Fichte/Tanne	Lieferprogramm																																																																																																																																
Holzherkunft	heimisch																																																																																																																																	
Verleimung	Polyurethan (formaldehydfreie, wasser- feste, nicht sichtbare Leimfuge)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">KVH si</th> </tr> <tr> <th>Breite</th> <th></th> <th colspan="8">Höhe</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> <th>18</th> <th>20</th> <th>22</th> <th>24</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			KVH si								Breite		Höhe										10	12	14	16	18	20	22	24	6			x	x	x	x	x	x	x	8		x	x	x	x	x	x	x	x	10		x	x	x	x	x	x	x	x	12			x		x	x	x	x	x	14				x			x																																																		
		KVH si																																																																																																																																
Breite		Höhe																																																																																																																																
		10	12	14	16	18	20	22	24																																																																																																																									
6			x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																									
8		x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																									
10		x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																									
12			x		x	x	x	x	x																																																																																																																									
14				x			x																																																																																																																											
Holzfeuchte	max. 15 % (+/- 3 %)	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="10">KVH nsi</th> </tr> <tr> <th>Breite</th> <th></th> <th colspan="10">Höhe</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th>8</th> <th>10</th> <th>12</th> <th>14</th> <th>16</th> <th>18</th> <th>20</th> <th>22</th> <th>24</th> <th>26</th> <th>28</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>			KVH nsi										Breite		Höhe												8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	5			x	x	x	x	x	x	x	x			6		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7					x	x	x	x	x	x			8		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12				x	x	x	x	x	x	x	x	x	14					x	x	x	x	x	x	x	x
			KVH nsi																																																																																																																															
Breite		Höhe																																																																																																																																
		8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28																																																																																																																						
5			x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																								
6		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																						
7					x	x	x	x	x	x																																																																																																																								
8		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																						
10			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																						
12				x	x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																						
14					x	x	x	x	x	x	x	x																																																																																																																						
Rohdichte	Fichte ca. 460 kg/m ³	<p>KVH vertreiben wir als Handelsware und können es zu marktüblichen Preisen anbieten.</p>																																																																																																																																
Festigkeit gem. DIN 1052-2008	C24																																																																																																																																	
Erscheinungsklassen gem. DIN4074-1	<ul style="list-style-type: none"> • Normalqualität (si) für sichtbare Anwendungen • Industriequalität (nsi) für nicht sichtbare Anwendungen im Industrie- und Gewerbebau 																																																																																																																																	
Spezielles	<ul style="list-style-type: none"> • Standardlänge 13 m • Sonderlänge ab 2 m³ pro Querschnitt und Länge möglich • Längen bis 18 m möglich • Kommissionsweise nach Liste produziert 																																																																																																																																	